



## AGRICULTURE &amp; FORESTRY

**Agua/Descarga**

Líneas suplementarias para sistemas de irrigación, líneas de conexión entre rollos de mangueras e hidrantes (5 a 10m de longitud) y mangueras de descarga de agua para construcciones y Obras Públicas.

**Ventajas**

- Flexible, fácil de manejar, ligera.
- Soporta altas presiones de trabajo.
- Se enrolla plana para facilitar el almacenamiento y manejo.
- Compuesto combinado de caucho natural que proporciona prestaciones mecánicas óptimas con alta resistencia al desgaste, la abrasión y las condiciones meteorológicas.

**Especificaciones técnicas**

**Tubo interior** : SBR/NR, negro, liso.

**Armadura** : hilos sintéticos.

**Revestimiento** : SBR/NR, negro, bandelado.

**Temperatura** : -30°C a +70°C.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
50.0	4.5 ±0.50	59.5 ±1.0	15	45	500	1.10	<b>20 - 40</b>	
60.0	4.5 ±0.50	69.5 ±1.0	15	45	600	1.31	<b>20 - 40</b>	
70.0	4.5 ±0.50	79.5 ±1.0	15	45	700	1.52	<b>20 - 40</b>	
75.0	5.0 ±0.75	85.5 ±1.5	15	45	750	1.79	<b>20 - 40</b>	
89.0	4.75 ±0.75	99.0 ±1.5	15	45	890	2.10	<b>40</b>	
100.0	4.75 ±0.75	110.0 ±1.5	15	45	1000	2.37	<b>20 - 40</b>	
150.0	6.25 ±1.00	163.0 ±2.0	12	36	1800	3.93	<b>20 - 40</b>	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

