



Gases
líquidos

BUTANE PROPANE E
Líquido


TRELLEBORG



Descripción

Flexible y ligera, tiene un excelente radio de curvatura con excelente resistencia del revestimiento. Disipación de la electricidad estática garantizada por el tubo. Un revestimiento perforado para el transporte de gas combustible. Con una gran resistencia al aceite.

Aplicación

Para enrolladores o camiones cisterna con GLP. Descarga a presión de productos derivados de petróleo con un contenido en aromáticos <= al 50%.

Estructura

Tubo interior de NBR resistente a los GLP, negro, liso. Con una armadura de capas de hilos textiles trenzados.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-30°C +70°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (a 20°C) (bar)	Peso (gr/m)	Longitud (m.)	Código
12.7	22.7	25	0.38	100	0005000000013
15.9	25.9	25	0.48	40	0005000000016
19.0	31.0	25	0.59	15-20-40-50	0005000000020
25.0	38.0	25	0.73	30-40-42-50-60	0005000000025
32.0	45.0	25	0.92	30-40-42-50-60-120	0005000000032
38.0	52.0	25	1.16	30	0005000000038
50.0	66.0	25	1.60	30-40	0005000000050
75.0	93.0	25	2.83	40	0005000000075
100.0	120.0	25	4.37	40	0005000000100
150.0	174.0	25	7.94	20	0005000000150