



Otras aplicaciones

DIN 2TE  
Aire y líquido

  
TRELLEBORG



#### Descripción

Esta manguera es ligera y flexible debido al refuerzo textil, elimina las vibraciones en las líneas hidráulicas y el revestimiento es altamente resistente a los aceites y grasas.

#### Aplicación

Manguera de caucho con refuerzo textil para líneas de control hidráulico. Descarga a presión de fluidos hidráulicos, grasas, aire y agua.

#### Estructura

Tubo interior de NBR resistente a los aceites, negro, liso. Con una armadura de 1 capa de hilos sintéticos trenzados para DN<=25mm, 2 capas de hilos sintéticos trenzados para DN<25mm.

#### Color

Negro.

#### Temperatura de trabajo

Fluidos hidráulicos: -40°C +100°C.

Líquidos acuosos: -40°C +70°C.

Agua: 0°C + 70°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (a 20°C) (bar)	Peso (gr/m)	Longitud (m.)	Código
4.8	11.8	80	0.12	120	0010001000005
6.4	13.4	75	0.14	40-120	0010001000006
7.9	14.9	68	0.16	40-120	0010001000008
9.5	16.5	63	0.18	40-120-200	0010001000010
12.7	19.7	58	0.22	40-120	0010001000012
15.9	23.9	50	0.32	40-120	0010001000015
19.0	27.0	45	0.37	40-60-80-120	0010001000020
25.4	34.4	40	0.52	40-60-80	0010001000025
31.8	41.6	35	0.71	20	0010001000031