



Soluciones
de aceites e
hidrocarburos

DOCKER
Aire y líquido


TRELLEBORG



Descripción

Su tubo interior es de interior liso, la presión de rotura <60bar. Y tiene una baja elongación bajo tracción.

Aplicación

Servicio portuario pesado de aspiración y descarga de productos petrolíferos. Para productos refinados con un contenido aromático de hasta 50%

Estructura

Tubo interior de NBR resistente a los aceites, negro, liso. Con una armadura de capas textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-20°C + 82°C.

| Ø int. (mm.) | Ø ext. (mm.) | Presión de servicio (a 20°C) (bar) | Peso (gr/m) | Longitud (m.) | Código |
|-----------------|-----------------|--|----------------|------------------|-------------|
| 75 | 105 | 15 | 6.10 | 20 | A consultar |
| 100 | 131 | 15 | 9.20 | 20 | A consultar |
| 152 | 186 | 15 | 13.20 | 13 | A consultar |
| 203 | 236 | 15 | 19.10 | 13 | A consultar |
| 250 | 283 | 15 | 23.00 | 13 | A consultar |
| 300 | 335 | 15 | 30.60 | 13 | A consultar |
| 350 | 385 | 15 | 35.4 | 12 | A consultar |
| 400 | 441 | 15 | 47.10 | 12 | A consultar |