



Hidrocarburos

GRECATO ROJO
Aire

manflex



Descripción

Aplicación

Manguera destinada a la aspiración e impulsión de hidrocarburos con un contenido máximo de aromáticos del 50%. Diseñada para ser utilizada cuando se requiera buena flexibilidad y ligereza.

Estructura

Interior del tubo de goma NBR, con refuerzos textiles de alta tenacidad, espiral de acero y trencilla de cobre.

Color

Rojo.

Temperatura de trabajo

-30°C + 80°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
15	/	14	0.43	40	0006002000015
20	/	14	0.56	40	0006002000020
22	/	12	0.60	40	0006002000022
25	/	12	0.66	40	0006002000025
28	/	12	0.72	40	0006002000028
30	/	10	0.77	40	0006002000030
32	/	8	0.81	40	0006002000032
35	/	8	0.87	40	0006002000035
38	/	8	0.99	40	0006002000038
40	/	7	1.05	40	0006002000040
45	/	6	1.16	40	0006002000045
50	/	6	1.25	40	0006002000050
55	/	6	1.58	40	0006002000055
60	/	5	1.82	40	0006002000060
63.5	/	5	1.92	40	0006002000063
70	/	5	2.11	40	0006002000070
76	/	4	2.22	40	0006002000075
80	/	4	2.36	40	0006002000080
90	/	3	2.63	40	0006002000090
102	/	3	3.47	40	0006002000015
110	/	3	4.06	40	0006002000015
125	/	3	4.76	40	0006002000015