

KLERIX

BUILDINGS & CONSTRUCTION

Limpieza a alta presión

Limpieza a alta presión de tuberías de desagüe.
Adecuada para reemplazar mangueras hidráulicas utilizadas en esta aplicación.

Ventajas

- Revestimiento resistente a la abrasión y las inclemencias del tiempo.
- Revestimiento liso, baja fricción.
- Amplia gama de longitudes.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR, negro, liso.
Armadura : hilos de acero trenzados.
Revestimiento : SBR/NR, negro, liso.
Temperadura : -30°C a +80°C.

Racores

Racores hidráulicos.

Informaciones complementarias

Se suministra sin racores.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
13.0 ±0.8	5.0	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	40 - 60 - 80 - 100 - 120	
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	40 - 60 - 80 - 100 - 120	
25.0 ±0.8	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	60 - 80 - 100 - 120	
32.0 ±1.0	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	60 - 80 - 100 - 120	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

Marcado en relieve

