



Aire/agua

MAXAIR
Aire


TRELLEBORG
**Descripción**

Aire neumático para herramientas neumáticas y uso general con aire presurizado en todo tipo de aplicaciones, oxígeno y gases inertes para la soldadura de arco: argón, nitrógeno y dióxido de carbono.

También para otros usos como agua industrial, soluciones acuosas o emulsiones para la fumigación agrícola, limpieza blanca, desinfección, ácidos y álcalis.

Aplicación**Estructura**

Tubo interior de SBR, negro y liso, con una armadura de hilos sintéticos.

Color

Negro, liso.

Temperatura de trabajo

-40°C +70°C

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (a 20°C) (bar)	Peso (gr/m)	Longitud (m.)	Código
6	12	15	0.13	20-40-120	0000105000005
7	13	15	0.15	20-40-120	0000105000007
8	14	15	0.16	20-40-80-120	0000105000008
9	16	15	0.22	20-40-120	0000105000009
10	17	15	0.23	20-40-120	0000105000010
13.4	20.6	15	0.30	20-40-80	0000105000013
16.4	25.6	15	0.48	20-40-80	0000105000016
19.4	28.6	15	0.55	20-40-80	0000105000019
25	35	15	0.74	20-40-80	0000105000025
30	41	10	0.89	20-40	0000105000030
32	43	10	0.94	20-40	0000105000040
35	47	10	1.13	20-40	0000105000035
38	50	10	1.21	20-40	0000105000038
40	53	10	1.39	20-40	0000105000040
50	65	10	1.96	20-40	0000105000050
60	75	10	2.30	20-40	0000105000060