



Alimentaria

MILLESIME  
Líquido

  
TRELLEBORG
**Descripción**

Manguera flexible y de fácil manejo, conveniente para el equipamiento de cisterna excepto para la salida del compresor. Tubo blanco, liso, calidad alimentaria que evita todo desarrollo microbiano.

**Aplicación**

Especialmente adaptado para la circulación de aire caliente (máximo +140°C en las cisternas de productos pulverulentos. Manguera para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios: leche, vinos, cerveza, sidras, zumos de frutas, alcoholes hasta 96%, a excepción de productos grasos y aceites. Diseñada para el equipamiento de los puntos de descarga de muelles, para las unidades de transformación y manipulación en las industrias agroalimenticias.

**Estructura**

Tubo interior de EPDM de calidad alimentaria, blanco, liso. Con una armadura de hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

**Color**

Azul.

**Temperatura de trabajo**

-30°C + 100°C. +140°C en aire adicional.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
25	36	10	0.81	20-40	0001105000025
32	43	10	0.98	20-40	0001105000032
38	49	10	1.15	20-40	0001105000038
40	51	10	1.20	20-40	0001105000040
45	56	10	1.32	20-40	0001105000043
51	62.5	10	1.66	20-40	0001105000051
53	64.5	10	1.72	20-40	0001105000053
60	71.5	10	1.85	20-40	0001105000060
63	74.5	10	2.00	20-40	0001105000063
70	81.5	10	2.24	20-40	0001105000070
76	88.5	10	2.95	20-40	0001105000076
89	102	10	3.44	40	0001105000089
102	115	10	3.80	40	0001105000102
125	145.5	10	7.20	10-20	0001105000125
150	171.5	10	8.80	10-20	0001105000150