


**Descripción**

Manguera muy flexible y ligera.

**Aplicación**

Manguera para aspiración: ventilación, humo, polvo, fibras textiles.

**Estructura**

Cubierta PVC blando con espiral de PVC resistente a los golpes. La tecnología de producción particular y única confiere a la manguera una pared concéntrica y perfecta, así como un excelente comportamiento a la flexibilidad. Pared interior lisa.

**Color**

Pared: gris oscuro. Espiral: marfil. Otros colores a recepción de pedido.

**Temperatura de trabajo**

-15°C + 65°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Vacío (m. H2O)	Radio curvatura (n x Da)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
20	25	1	5,5	1	115	30	0110020000019
25	30	1	5,5	1	165	30	0110020000020
30	35	0,5	5	1	190	30	0110020000025
32	38	0,5	5	1	205	30	0110020000030
35	41	0,5	5	1	230	30	0110020000032
38	45	0,5	5	1	260	30	0110020000035
40	46	0,5	5	1	270	30	0110020000038
45	52	0,5	4,5	1	345	30	0110020000040
50	57	0,5	4,5	1	435	30	0110020000045
55	62	0,5	4,5	1	475	30	0110020000050
60	69	0,5	4,5	1	520	30	0110020000051
63	71	0,5	4	1	545	30	0110020000055
65	74	0,5	4	1	570	30	0110020000060
70	79	0,5	4	1	620	30	0110020000063
76	85	0,5	4	1	675	30	0110020000065
80	90	0,5	4	1	755	30	0110020000070
90	101	0,5	4	1	805	30	0110020000075
102	112	0,5	4	1	970	30	0110020000076
110	120	0,5	3,5	1	1065	30	0110020000080
120	132	0,5	3,5	1	1160	30	0110020000089

<b>127</b>	138	0,5	3,5	1	1230	30	0110020000090
<b>130</b>	142	0,5	3,5	1	1260	20	0110020000100
<b>140</b>	152	0,5	3,5	1	1455	20	0110020000102
<b>152</b>	164	0,5	3,5	1	1670	20	0110020000110
<b>160</b>	173	0,25	3	1	1840	20	0110020000120
<b>180</b>	193	0,25	3	1	2130	10	0110020000125
<b>203</b>	217	0,25	3	2	2360	10	0110020000127
<b>250</b>	264	0,1	3	2	3245	10	0110020000130
<b>300</b>	316	0,1	3	2	3975	10	0110020000150