



Aire/agua

NOVIENT PU SE

Líquido

NOVITECK SA

FLEXIBLE TECHNICAL HOSES

**Descripción**

Manguera extremadamente flexible con la pared doblada hacia el exterior para un flujo óptimo y una vida útil prolongada. Buena resistencia al desgaste, al aceite, a la grasa, al ozono y a muchos productos químicos. Otras PU para resistencia a microbios Ester PU para resistencia a la abrasión Disponibles en versiones FQ y FDA.

Aplicación

Especialmente adecuado para polvos abrasivos, cemento, cereales, azúcar y otros gránulos.

Estructura

Manguera de PU con espiral rígida de PVC, resistente al aplastamiento.

Color

Color estándar: Transparente con espiral gris Tipos pesados: transparente con espiral azul. Otros colores a pedido.

Temperatura de trabajo

-25°C + 85°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Vacío (m. H2O)	Radio curvatura (n x Da)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
20	25	0,6	5	1 x	100	20	0100002000020
25	30,4	0,6	5	1 x	150	20	0100002000025
30	36	0,6	5	1 x	190	20	0100002000030
32	38	0,6	5	1 x	200	20	0100002000032
35	41,4	0,6	4	1 x	215	20	0100002000035
38	44,6	0,5	4	1 x	230	20	0100002000038
40	46,6	0,5	4	1 x	250	20	0100002000040
45	51,8	0,5	4	1 x	280	20	0100002000045
50	57	0,5	4	1 x	310	20	0100002000050
51	58	0,45	4	1 x	315	20	0100002000051
55	62,2	0,45	4	1 x	350	20	0100002000055
60	67,4	0,45	4	1 x	390	20	0100002000060
63	70,6	0,45	4	1 x	430	20	0100002000063
70	78,4	0,4	4	1 x	500	20	0100002000070
75	83,8	0,4	4	1 x	550	20	0100002000075
76	84,8	0,4	4	1 x	555	20	0100002000076
80	89	0,4	4	1 x	610	20	0100002000080
89	98,4	0,4	4	1 x	710	20	0100002000089
90	99,4	0,4	4	1 x	715	20	0100002000090
100	110,4	0,35	4	1 x	820	20	0100002000100
102	112,4	0,35	4	1 x	835	20	0100002000102



Aire/agua

NOVIENT PU SE

Líquido

NOVITECK SA

FLEXIBLE TECHNICAL H OSES

110	120,4	0,35	3	1 x	890	20	0100002000110
120	131	0,35	3	1 x	950	20	0100002000120
125	136,6	0,3	3	1 x	1000	20	0100002000125
127	138,6	0,3	3	1 x	1015	20	0100002000127
130	142	0,3	3	1 x	1100	20	0100002000130
140	152,4	0,3	3	1 x	1230	20	0100002000140
150	162,8	0,25	3	1 x	1365	20	0100002000150
152	164,8	0,25	3	1 x	1380	20	0100002000152
160	173	0,25	3	1 x	1550	10	0100002000160
180	193,4	0,25	3	1 x	1950	10	0100002000180
200	213,6	0,2	3	1 x	2100	10	0100002000200
203	217	0,2	3	1 x	2150	10	0100002000203
254		0,2	3	1 x	3000	10	0100002000254
305		0,2	3	1 x	3600	10	0100002000305