Aire/agua

OSM II
Líquido

TRELLEBORG

Descripción
La manguera se corta a la longitud deseada, tiene una excelente resistencia al aplastamiento. Construcción con tres espirales paralelas, brindando gran capacidad de expansión para montar diferentes tipos de racores con más facilidad.

Aplicación
Aspiración y descarga de agua dulce, industrial, de mar y aguas residuales.

Estructura
Tubo interior SBR, negro, liso. Con una armadura de hilos sintéticos, cuerdas con espiral de PET para el diam. Interior <70mm o espiral de acero para el diam. Interior de 89 a 100mm.

Color
Negro.

Temperatura de trabajo
-30ºC + 60ºC.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
20	31	5	0.54	20-40	0000000000020
25	36	5	0.67	20-40	0000000000025
30	41	5	0.81	20-40	0000000000030
35	46	5	0.92	20-40	0000000000035
40	51	5	1.03	20-40	0000000000040
45	58	5	1.31	20-40	0000000000045
50	63	5	1.42	20-40	0000000000050
55	68	5	1.56	20-40	0000000000055
60	76	5	1.94	20-40	0000000000060
65	81	5	2.13	20-40	0000000000065
70	87	5	2.53	20-40	0000000000070
89	102	5	2.92	20-40	0000000000089
100	113	5	3.23	20	0000000000100

© 2019 Manflex - Mangueras Flexibles SL | CIF B08613481
Reg. Merc. de BCN, Tomo 4258, Libro 3592, Sección 2ª, Folio 136 Hoja 45017, Inscripción 1ª