



Química

PERFORMER CD-EPDM  
Líquido

  
TRELLEBORG



#### Descripción

Tubo EPDM de alta calidad con una excelente resistencia química. Bajos costes de instalaciones. Muy buena resistencia del revestimiento a las salpicaduras de productos químicos. Amortiguación de vibraciones, ruidos y golpes de ariete.

#### Aplicación

Aspiración y descarga hidráulica de productos corrosivos y ligeramente agresivos como ácidos y álcalis (ver el diagrama de resistencias químicas).

#### Estructura

Tubo interior de EPDM, resistente a los productos químicos, negro, liso. Con una armadura de hilos textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

#### Color

Negro.

#### Temperatura de trabajo

-30°C + 100°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
100	130	10	3.56	20	0010119000100
125	155	10	7.97	20	0010119000125
150	180	10	9.37	20	0010119000150
175	205	10	10.79	10	0010119000175
200	235	10	15.34	12	0010119000200
250	285	10	19.09	12	0010119000250
300	340	10	27.66	12	0010119000300
350	393	10	35.41	12	0010119000350
400	443	10	40.19	12	0010119000400