



Alimentaria

PERFORMER GL AD10H

Líquido



TRELLEBORG



Descripción

Excelente resistencia a la abrasión. Se corta a la longitud deseada para montajes racores in situ. Instalación rápida y fácil. Ligera, radio de curvatura pequeño. Bajos costes de instalación.

Conductividad eléctrica garantizada por la espiral. Supresión de golpes de ariete.

Aplicación

Aspiración hidráulica y descarga de materiales abrasivos.

Estructura

Tubo interior de NR, resistente al desgaste, negro, liso. Con una armadura de hilos o capas textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-30°C + 70°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
25	53	10	1.97	20	0010114000025
32	60	10	2.33	20	0010114000032
40	73	10	3.37	20	0010114000040
50	83	10	4.04	20	0010114000050
65	98	10	4.99	20	0010114000065
80	113	10	5.90	20	0010114000080
100	133	10	7.12	20	0010114000100
125	158	10	8.72	20	0010114000125
150	183	10	10.20	20	0010114000150
200	234.5	10	14.31	12	0010114000200
250	285.5	10	18.90	12	0010114000250
300	340.5	10	25.3.0	12	0010114000300
350	391	10	31.47	12	0010114000350
400	441	10	36.39	12	0010114000400