



Antiabrasivos

PERFORMER GL AD10T  
Líquido

  
TRELLEBORG



#### Descripción

Excelente resistencia a la abrasión. Se corta a la longitud deseada para montajes racores in situ. Instalación rápida y fácil. Ligera, radio de curvatura pequeño. Bajos costes de instalación.

Conductividad eléctrica garantizada por la espiral. Supresión de golpes de ariete.

#### Aplicación

Aspiración neumática e hidráulica y descarga de materiales abrasivos (máx. +100°C).

#### Estructura

Tubo interior de EPDM, negro, liso. Con una armadura de hilos o capas textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

#### Color

Negro.

#### Temperatura de trabajo

-30°C + 100°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
25	53	10	2.37	20	00101160000025
32	60	10	2.79	20	00101160000032
40	73	10	4.07	20	00101160000040
50	83	10	4.39	20	00101160000050
65	98	10	4.91	20	00101160000065
80	113	10	5.58	20	00101160000080
100	133	10	7.10	20	00101160000100
125	158	10	10.18	20	00101160000125
150	183	10	14.28	20	00101160000150
200	234.5	10	17.50	12	00101160000200
250	285.5	10	25.16	12	00101160000250
300	340.5	10		12	00101160000300