



AGRICULTURE & FORESTRY

**Pulverización**

Fumigación agrícola (fungicidas, herbicidas, insecticidas, etc).  
También para pintura pulverizada y desinfección de edificios o chorreado con agua a alta presión.

**Ventajas**

- Alta prestación para trabajos exigentes.
- Excelente retención del racor.
- Amplia gama de diámetros.
- Revestimiento con una excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie.

**Especificaciones técnicas**

**Tubo interior** : SBR, negro, liso.  
**Armadura** : hilos sintéticos.  
**Revestimiento** : SBR, negro, liso.  
**Temperadura** : -30°C a +70°C.  
**Estándar y certificaciones** :  
EN ISO 1401, tipo C para diam. <16mm, tipo B para diam. ≥16mm.

**Informaciones complementarias**

El 50% del volumen del suministro es en longitudes aleatorias, la longitud mínima es de 10m.  
Como mínimo el 50% es en longitudes fijas mencionadas en la tabla.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
<b>8.0</b> ±0.5	<b>16.0</b> ±0.6	60	240	40	0.22	160	
<b>10.0</b> ±0.5	<b>18.5</b> ±0.6	60	240	45	0.27	200	
<b>12.5</b> ±0.6	<b>21.0</b> ±0.7	60	240	50	0.28	160	
<b>16.0</b> ±0.7	<b>26.5</b> ±0.8	40	160	80	0.47	40 - 120	
<b>19.0</b> ±0.7	<b>31.0</b> ±0.9	40	160	90	0.59	40 - 120	
<b>25.0</b> ±0.7	<b>37.0</b> ±0.9	40	160	200	0.73	40 - 80	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

8-12.5mm



16-25mm

