



Hidrocarburos

PUMPADUKT D
Aire y Líquido


TRELLEBORG



Descripción

Se corta en la longitud deseada, su revestimiento está especialmente diseñado para aceites, abrasión y resistencia a las inclemencias del tiempo. Conductividad estática garantizada por la mezcla del tubo.

Aplicación

Descarga de productos derivados del petróleo, especialmente diseñada para aplicaciones con enrolladores. Equipos de camiones cisterna para suministro de combustible (contenido aromático hasta un 50%).

Estructura

Tubo interior de NBR resistente a los aceites y a la gasolina, negro, liso. Con armadura de hilos textiles.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-40°C + 100°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
19	31	16	0.61	20-40	0006106000019
25	37	16	0.69	20-40	0006106000025
32	44	16	0.94	20-40	0006106000032
38	51	16	1.11	20-40	0006106000038
40	53	16	1.14	20-40	0006106000040
50	66	16	1.83	20-40	0006106000050
63	79	16	2.24	20-40	0006106000063
65	81	16	2.28	20-40	0006106000065
75	91	16	2.60	20-40	0006106000075
80	96	16	2.87	20-40	0006106000080
100	116	16	3.28	20-40	0006106000100