



Hidrocarburos

PUMPADUKT S  
Aire

  
TRELLEBORG



#### Descripción

Manguera muy robusta y flexible con un revestimiento muy resistente a los hidrocarburos, a la abrasión, a las condiciones atmosféricas y al ozono. Conductividad estática garantizada por la mezcla del tubo interior.

#### Aplicación

Aspiración y descarga de productos derivados del petróleo con contenido en aromáticos hasta un 50%.  
Carga y descarga de barcos y camiones cisterna.  
Instalaciones fijas en diversas industrias.

#### Estructura

Tubo interior de NBR resistente a los aceites y a la gasolina, negro, liso. Con una armadura de hilos textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

#### Color

Negro.

#### Temperatura de trabajo

-40°C + 100°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
19	31	16	0.83	20	0006005000019
25	37	16	1.02	20	0006005000025
32	44	16	1.25	20	0006005000032
38	51	16	1.65	20	0006005000038
40	53	16	1.79	20	0006005000040
50	66	16	2.29	20	0006005000050
63	79	16	2.93	20	0006005000063
65	81	16	3.0	20	0006005000065
75	91	16	3.65	20	0006005000075
80	96	16	3.98	20	0006005000080
100	116	16	5.85	20	0006005000100
125	145	16	8.23	20	0006005000125
150	172	16	10.5	20	0006005000150