



Otras aplicaciones

PUSH-LOCK HOSE
NEGRO
Vapor


TRELLEBORG



Descripción

Longitudes de suministros en 40,80 y 100 m se encarga en carrete de madera. Excelente resistencia a la abrasión. Muy flexible y ligera. No contiene silicona.

Aplicación

Diseñada para líneas de baja presión hidráulica o neumática para robótica en industrias de automotor. Utilizada con racores push-on para una presión máxima de trabajo de 16 bar (250 psi).

No es adecuado para impulsión.

Estructura

Tubo interior de SBR/PVC resistente a los aceites, negro, liso.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

Aire: - 20 ° C / + 110 ° C (puntas a + 125 ° C).

Agua: 0 ° C / + 100 ° C (puntas a + 110 ° C).

Aceites hidráulicos: - 20 ° C / + 70 ° C (puntas a + 90 ° C).

Agua glicol: - 20 ° C / + 70 ° C (puntas a + 90 ° C).

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
6.3	12.4	16	0.11	20	001004000006
9.6	15.5	16	0.16	20	0010040000010
12.7	18.7	16	0.19	20	0010040000012
16	22.9	16	0.28	20	0010040000016
19.2	26.5	16	0.34	20	0010040000020