

STARKLER

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Agua/Descarga

Una manguera versátil para aplicaciones de lavado a alta presión y servicios generales de descarga con agua caliente o fría y muchos otros fluidos (ver la tabla de resistencias químicas del EPDM).

Apta para todos los sectores : construcciones y Obras Públicas, industria, agricultura, etc.

Ventajas

- Extremadamente resistente al envejecimiento y condiciones atmosféricas.
- Amplia gama de temperaturas de trabajo (-30°C a +100°C).
- Excelentes cualidades mecánicas.
- Amplia gama de diámetros.
- Resistente a muchos productos.
- Cuidada, terminación de alta calidad.
- Larga vida útil.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : EPDM, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : EPDM, negro, liso para el diam. de 12.7 a 25.4mm, bandelado para el diam. de 30 a 38mm.

Temperadura : -30°C a +100°C.

Estándar y certificaciones :

Cumple con la norma francesa ISO 1403 tipo 2 (excepto el marcado)

| Diam. int. mm | Espesor de la pared mm | Diam. ext. mm | Presión de servicio bar | Presión de rotura bar | Radio de curvatura mm | Peso kg/m | Longitud m | Notas |
|------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|-------|
| 12.7 | ±0.6 | 20.7 | 20 | 60 | 55 | 0.27 | 20 - 40 - 80 | |
| 15.8 | ±0.6 | 24.0 | 20 | 60 | 70 | 0.33 | 20 - 40 - 80 | |
| 19.4 | ±0.7 | 28.4 | 20 | 60 | 85 | 0.43 | 20 - 40 - 80 | |
| 25.4 | ±0.7 | 35.0 | 20 | 60 | 100 | 0.58 | 20 - 40 - 80 | |
| 30.0 | ±1.0 | 39.0 | 10 | 30 | 240 | 0.72 | 20 - 40 | |
| 32.0 | ±1.0 | 41.0 | 10 | 30 | 260 | 0.77 | 20 - 40 | |
| 35.0 | ±1.0 | 44.0 | 10 | 30 | 280 | 0.83 | 20 - 40 | |
| 38.0 | ±1.0 | 47.0 | 10 | 30 | 310 | 0.89 | 20 - 40 | |

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultamos para cantidad mínima de pedido).

12.7-25.4mm



y :



30-38mm

