



Hidrocarburos

TRELLOIL D EC
Aire y Líquido



TRELLEBORG

TRELLOILS EC WP 20 BAR



TRELLEBORG

TRELLOILS EC WP 20 BAR



Descripción

Muy robusta y flexible. Revestimiento muy resistente a los hidrocarburos, a la abrasión, a las condiciones atmosféricas y al ozono. Conductividad eléctrica asegurada por los componentes del tubo interior

Aplicación

Trasvase de productos derivados del petróleo con contenido en aromáticos hasta 50% en diámetros grandes.

Estructura

Tubo interior de NBR resistente a los aceites y a la gasolina, negro, liso. Con armadura de hilos sintéticos.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-40°C + 100°C.

| Ø int. (mm.) | Ø ext. (mm.) | Presión de servicio (bar) | Peso (kg/m) | Longitud (m.) | Código |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 100 | 118 | 20 | 4.08 | 40 | 0006109000100 |
| 125 | 143 | 20 | 5.04 | 40 | 0006109000125 |
| 150 | 170 | 20 | 6.50 | 40 | 0006109000150 |
| 204 | 226 | 20 | 9.81 | 40 | 0006109000204 |
| 251 | 273 | 20 | 11.67 | 40 | 0006109000251 |