

# TRELLOIL S

## OIL & GAS

### Hidrocarburos y productos derivados del petróleo/Aspiración y descarga

Aspiración e impulsión de hidrocarburos con un contenido en aromáticos hasta el 50% en todas las aplicaciones industriales.

Equipamiento de camiones cisternas para el suministro de aceite y carburantes.

### Ventajas

- Se puede cortar a la medida.
- Ligero y flexible.
- Evacuación de la electricidad estática asegurada por el tubo y poniendo el hilo de masa en contacto con el racor.
- Buen comportamiento a bajas temperaturas.

### Especificaciones técnicas

**Tubo interior** : NBR resistente a los aceites y a la gasolina, negro, liso.

**Armadura** : hilos sintéticos con una espiral de refuerzo de acero embebida en la pared.

**Revestimiento** : NBR/SBR resistente a los aceites y a las condiciones atmosféricas, negro, bandelado.

**Temperatura** : -30°C a +80°C.

**Propiedades eléctricas** : trenza de masa integrada.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
25.0	5.25 ±0.5	35.5 ±1.0	10	30	0.9	50	0.83	<b>20 - 40</b>	
32.0	5.25 ±0.5	42.5 ±1.0	10	30	0.9	65	1.01	<b>20 - 40</b>	
35.0	5.25 ±0.5	45.5 ±1.0	10	30	0.9	70	1.07	20 - 40	
38.0	5.75 ±0.5	49.5 ±1.0	10	30	0.9	80	1.23	<b>20 - 40</b>	
40.0	5.75 ±0.5	51.5 ±1.0	10	30	0.9	85	1.29	<b>20 - 40</b>	
45.0	6.0 ±0.5	57.0 ±1.0	10	30	0.9	90	1.50	<b>20 - 40</b>	
50.0	6.5 ±0.75	63.0 ±1.5	10	30	0.9	125	1.83	<b>20 - 40</b>	
55.0	6.5 ±0.75	68.0 ±1.5	10	30	0.9	145	1.96	20 - 40	
60.0	6.5 ±0.75	73.0 ±1.5	10	30	0.9	150	2.21	<b>20 - 40</b>	
63.0	6.5 ±0.75	76.0 ±1.5	10	30	0.9	160	2.29	<b>20 - 40</b>	
70.0	7.5 ±0.75	85.0 ±1.5	10	30	0.9	210	2.85	<b>20 - 40</b>	
75.0	7.5 ±0.75	90.0 ±1.5	10	30	0.9	225	3.00	<b>20 - 40</b>	
80.0	7.5 ±0.75	95.0 ±1.5	10	30	0.9	280	3.20	<b>20 - 40</b>	
89.0	7.5 ±0.75	104.0 ±1.5	10	30	0.9	335	3.57	<b>20 - 40</b>	
100.0	7.5 ±0.75	115.0 ±1.6	10	30	0.9	400	3.95	<b>20 - 40</b>	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

