



Antiabrasivos

TRELLVAC AL EC
Aire y Líquido


TRELLEBORG



Descripción

Ligera y flexible. Puede ser utilizada en zonas ATEX: 0, 1, 2 y 20, 21, 22. Excelente resistencia a la abrasión. Tubo y revestimiento conductor que amplía considerablemente su vida útil, especialmente para trasvases a altas velocidades.

Aplicación

Manguera para extracción y transporte de productos abrasivos en la industria alimentaria y productos químicos.

Estructura

Tubo interior de NBR de calidad alimentaria resistente a la abrasión, blanco, liso. Con armadura de hilos textiles con una espiral de refuerzo de acero embebida en la pared.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-10°C + 80°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (kg/m)	Longitud (m.)	Código
51	66	5	1.75	20	0002002000051
63	78	5	2.10	20	0002002000063
76	91	5	2.48	20	0002002000076
89	104	5	2.92	20	0002002000089
102	117	5	3.31	20	0002002000100
110	125	5	3.56	20	0002002000110
125	140	5	3.98	10	0002002000125
150	166	5	5.39	10	0002002000150