TRELLVAC Handler MD

CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

Aspiración industrial de productos a granel

Manguera de aspiración concretamente destinada para el equipamiento de los camiones de limpieza que trabajan en condiciones medianamente severas.
Extracción de polvos, virutas, arenas, gravas, escombros, desechos diversos, pulverulentos, etc.

Ventajas

- Fácil de manejar.
- Bueno radio de curvatura.
- Excelente resistencia del tubo al desgaste.
- TRELLVAC Handler MD se recomienda para trabajos que requieren gran libertad de movimientos.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR resistente al desgaste, negro, liso.
Armadura : capas textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.
Revestimiento : SBR resistente a las inclemencias del tiempo y al desgaste, negro, corrugado.
Temperadura : -30°C a +90°C.
Propiedades eléctricas : tubo no conductor.

Informaciones complementarias

Diam. ext. medido en la onda.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm		Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
51.0	63.0	±1.5	0.9	300	1.13	12	
76.0	89.0	±1.5	0.9	350	1.81	**12**	
102.0	115.0	±1.5	0.9	400	2.65	**12**	
127.0	141.0	±1.5	0.9	500	3.46	**12**	
152.0	166.0	±1.5	0.9	600	4.23	**12**	
178.0	191.0	±1.5	0.9	700	4.95	12	
204.0	219.0	±1.5	0.9	800	6.45	12	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

manflex