



VOLUDEC RED

OIL & GAS

Hidrocarburos y productos derivados del petróleo/Suministro de fuel

Manguera para los enrolladores de camiones cisterna para el suministro de combustible medido por contador.

Ventajas

- Manguera ligera y flexible, muy resistente a la abrasión.
- Tubo conductor de la electricidad estática (EN 1360).
- Puede ser suministrada con racores giratorios de latón de cañón montados, tapas selladoras de aleación de aluminio o muelle protector de alambre resistente a los pliegues.
- Las mangueras racoradas son probadas individualmente y pueden ser suministradas con un certificado de prueba hidrostática conforme a la norma.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR/PVC resistente a los aceites y a la gasolina, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : NBR/PVC resistente a los aceites y a las condiciones atmosféricas, rojo, liso.

Temperatura : -30°C a +55°C.

Propiedades eléctricas : cable incorporado para descarga de la electricidad estática.

Propiedades especiales : EN 1360:2013 tipo 1.

Estándar y certificaciones :
EN 1360:2013 tipo 1.

Informaciones complementarias

Otras longitudes y mangueras racoradas bajo pedido.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
35.0	±0.8	48.0	16	48	110	1.11	50 - 60	
38.0	±0.8	52.5	16	48	115	1.39	50 - 60	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



y en relieve : TRELLEBORG - VOLUDEC - EN 1360:2013 - Type 1 - ND - 16bar - M - mes/año - batch number - Made in France