




Aire/agua

MEDIUM DUTY SE

Líquidos

NOVITECK SA

FLEXIBLE TECHNICAL HOSES

**Descripción**

Manguera de succión y presión para aplicaciones medianas.

**Aplicación**

Para aplicaciones medianas. Mangueras de succión y presión en muchos sectores industriales en construcciones, para líquidos, paso de pellets, etc. Resistente a muchos productos químicos, salmuera y agua de mar, así como a la flexión. (S.E.) tipo Super Elastic, especialmente adecuado para la aplicación en condiciones frías, también cuando max. Se requiere flexibilidad. También disponible en la

**Estructura**

Pared de PVC flexible con espiral de PVC resistente a los golpes.

**Color**

Verde metálico

**Temperatura de trabajo**

-25°C + 60°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Vacío (m. H2O)	Radio curvatura (n x Da)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
25	33,4	9	9	5 x	485	50	0110080000025
30	38,6	9	9	5 x	550	50	0110080000030
32	40,8	8,5	9	5 x	580	50	0110080000032
35	43,8	8	9	5 x	640	50	0110080000035
38	47	8	9	5 x	680	50	0110080000038
40	49	7	9	5 x	715	50	0110080000040
45	54,2	7	9	5 x	870	50	0110080000045
50	59,4	6	8,5	5 x	1020	50	0110080000050
51	60,4	6	8,5	5 x	1030	50	0110080000051
55	64,5	6	8,5	5 x	1095	50	0110080000055
60	70	5,5	8,5	5 x	1260	50	0110080000060
63	73,4	5,5	8,5	5 x	1360	50	0110080000063
65	75,4	5,5	8,5	5 x	1455	50	0110080000065
70	81	5,5	8,5	5 x	1600	30/50	0110080000070
75	86,6	5	8,5	5 x	1700	30/50	0110080000075
76	87,6	5	8,5	5 x	1750	30/50	0110080000076
80	91,8	4,5	8,5	5 x	1845	30/50	0110080000080
90	102,4	4,5	8	5 x	2035	30/50	0110080000090
100	113	4,5	8	5 x	2620	30/50	0110080000100



Aire/agua

MEDIUM DUTY SE

Líquidos

NOVITECH SA

FLEXIBLE TECHNICAL HOSES

<b>102</b>	115	4,5	8	5 x	2650	30/50	0110080000100
<b>110</b>	123,6	4	8	5 x	3000	30/50	0110080000110
<b>120</b>	133,6	4	8	5 x	3250	30/50	0110080000120
<b>125</b>	139	3,5	8	5 x	3490	30/20	0110080000125
<b>127</b>	141	3,5	8	5 x	3540	30/20	0110080000127
<b>150</b>	165,6	3	8	5 x	4365	20	0110080000150
<b>152</b>	167,6	3	8	5 x	4400	20	0110080000152
<b>160</b>	175,6	3	8	6 x	5340	20	0110080000160
<b>203</b>	222	2,5	8	5 x	7800	10	0110080000203
<b>254</b>	276	2	8	6 x	11640	10	0110080000254