



Alimentaria

NOVIFLEX TOTAL
PU OIL TPHF
 Líquidos



Descripción

Manguera PU extremadamente resistente reforzada con espiral de acero. Excelente resistencia al vacío. Tasas de presión muy altas absolutamente lisas en el interior. Disponible en muchas versiones de PU, para resistencia a la abrasión, calidad alimentaria, resistencia al aceite, microbios e hidrólisis.

Aplicación

Manguera muy adecuada para bombas de vacío, máquinas agrícolas, plantas de riego, construcción de embarcaciones, plantas químicas, maquinaria de fabricación de plástico, tanques de lodos y aspiración y entrega de productos alimenticios. Para aplicaciones donde se produce abrasión y se genera electricidad estática, la espiral de acero se puede utilizar para montar tierra en el conjunto.

Estructura

PU transparente reforzado con espiral de acero.

Color

Transparente con el interior rojo.

Temperatura de trabajo

-40°C + 90°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Vacío (m. H2O)	Radio curvatura (n x Da)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
20	28,5	7	9	80	410	30	0110200000020
25	33,5	7	9	100	520	30	0110200000025
30	39,2	7	9	120	620	30	0110200000030
40	49,4	6	8	160	900	30	0110200000040
50	60,4	6	8	200	1160	30	0110200000050
60	70	6	8	240	1440	30	0110200000060
70	80	5	8	300	1650	30	0110200000070
75	85	5	7	320	1730	30	0110200000075
80	90	4	7	340	1800	30	0110200000080
100	114	3	7	400	3250	30	A consultar
102	116	3	7	420	3300	30	A consultar

Certificados: De uso alimentario. UE 10/2011 Sim A, B, C & D. Libre de Phtalatos.