



Otras  
aplicaciones

TEGUFLEX FFI  
Líquido

NOVITECH SA  
FLEXIBLE TECHNICAL HOSES



### Descripción

### Aplicación

Utilizadas especialmente en sistemas de refrigeración en centrales de producción de energía eléctrica, condensadores, en líneas de suministro de gas y agua potable, bombas, turbinas y calderas.  
Compensan las dilataciones térmicas, aíslan las vibraciones, reducen ruidos y absorben las sobrepresiones.

### Estructura

Junta de expansión confeccionada con bridas planas de caucho. Estas juntas de expansión son adecuadas para absorber grandes movimientos de extensión.

### Color

Rojo, blanco, amarillo, verde, azul y violeta

### Temperatura de trabajo

+70°C / +90°C

DN (mm)	BL (mm)	Vacío máximo (bar)	Movimiento de compresión (mm)	Peso (kg/m)	Código
400	350	0.9	25	34	A consultar
500	350	0.8	25	62	A consultar
600	350	0.9	25	70	A consultar
700	350	0.9	25	95	A consultar
800	350	0.9	30	125	A consultar
900	350	0.9	30	143	A consultar
1000	350	0.9	30	165	A consultar
1100	350	0.9	35	187	A consultar
1200	350	0.9	35	210	A consultar
1300	350	0.9	35	245	A consultar
1400	350	0.9	35	275	A consultar
1500	350	0.8	35	302	A consultar
1600	350	0.8	35	367	A consultar
1800	350	0.8	35	424	A consultar
2000	350	0.8	35	495	A consultar
2200	350	0.8	35	585	A consultar
2400	350	0.8	35	714	A consultar
2500	350	0.8	35	800	A consultar
2600	350	0.8	35	830	A consultar



Otras  
aplicaciones

TEGUFLEX FFI  
Líquido

NOVITECH SA  
FLEXIBLE TECHNICAL HOSES

2800	350	0.8	35	872	A consultar
3000	350	0.8	35	960	A consultar
3200	350	0.8	35	1200	A consultar