



Otras aplicaciones

TEGUFLEX WU
Líquido

NOVITECH SA
FLEXIBLE TECHNICAL HOSES



Descripción

Aplicación

Todo tipo de aplicaciones industriales: edificios, instalaciones y locales industriales, instalaciones térmicas y sanitarias. Compensa el alargamiento térmico y las desalineaciones de las tuberías.

Reduce vibraciones, amortigua el ruido y las variaciones de presión de motores, bombas, turbinas, etc.

Estructura

Gracias a las propiedades elásticas del caucho y los diferentes tipos de refuerzo, las juntas de expansión TEGUFLEX® WU son flexibles, fáciles de instalar, eficaces y duraderas.

Color

Rojo, amarillo, blanco, verde y azul

Temperatura de trabajo

+90°C

DN (mm)	BL (mm)	Vacío máximo (bar)	Movimiento de compresión (mm)	Peso (kg/m)	Código
25/32	150	0.8	30	3	A consultar
40	150	0.8	30	3	A consultar
50	150	0.8	30	4	A consultar
65	150	0.8	30	5	A consultar
80	150	0.5	30	6	A consultar
100	150	0.5	30	7	A consultar
125	150	0.5	30	8	A consultar
150	150	0.5	30	10	A consultar
175	150	0.5	30	13	A consultar
200	200	0.3	30	15	A consultar
250	200	0.3	30	20	A consultar
300	200	0.3	30	24	A consultar
350	200	0.3	30	32	A consultar
400	200	0.3	30	45	A consultar
450	200	0.3	30	52	A consultar
500	200	0.3	30	63	A consultar
600	200	0.3	30	95	A consultar
700	275	0.3	40	125	A consultar
800	275	0.2	40	160	A consultar
900	300	0.2	40	175	A consultar
1000	300	0.1	40	210	A consultar