



AGRICULTURE & FORESTRY

Pulverización

Fumigación agrícola (fungicidas, herbicidas, insecticidas, etc).
También para pintura pulverizada y desinfección de edificios o chorreado con agua a alta presión.

Ventajas

- Alta prestación para trabajos exigentes.
- Excelente retención del racor.
- Amplia gama de diámetros.
- Revestimiento que no mancha, con una excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : SBR, beige, con un grupo de tres nervaduras.

Temperatura : -30°C a +70°C.

Estándar y certificaciones :

ISO 1401, tipo C para diam. < 16mm, tipo B para diam. ≥ 16mm.

Informaciones complementarias

El 50% del volumen del suministro es en longitudes aleatorias, la longitud mínima es de 10m.

Como mínimo el 50% es en longitudes fijas mencionadas en la tabla.

| Diam. int. mm | Diam. ext. mm | Presión de servicio bar | Presión de rotura bar | Radio de curvatura mm | Peso kg/m | Longitud m | Notas |
|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|-------|
| 8.0 ±0.5 | 16.0 ±0.6 | 60 | 240 | 40 | 0.24 | 40 - 160 | |
| 9.0 ±0.5 | 17.5 ±0.6 | 60 | 240 | 40 | 0.28 | 40 - 160 | |
| 10.0 ±0.5 | 18.5 ±0.6 | 60 | 240 | 45 | 0.29 | 160 - 200 | |
| 12.5 ±0.5 | 21.0 ±0.7 | 60 | 240 | 50 | 0.31 | 40 - 80 - 160 | |
| 16.0 ±0.6 | 26.5 ±0.8 | 40 | 160 | 80 | 0.53 | 40 - 120 | |
| 19.0 ±0.7 | 31.0 ±0.9 | 40 | 160 | 90 | 0.67 | 40 - 120 | |
| 25.0 ±0.7 | 37.0 ±0.9 | 40 | 160 | 100 | 0.81 | 40 - 80 | |

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

