



## AGRICULTURE &amp; FORESTRY

**Agua/Descarga**

Líneas suplementarias para sistemas de irrigación, líneas de conexión entre rollos de mangueras e hidrantes (5 a 10m de longitud) y mangueras de descarga de agua para construcciones y Obras Públicas.

**Ventajas**

- Flexible, fácil de manejar, ligera.
- Soporta altas presiones de trabajo.
- Se enrolla plana para facilitar el almacenamiento y manejo.
- Compuesto combinado de caucho natural que proporciona prestaciones mecánicas óptimas con alta resistencia al desgaste, la abrasión y las condiciones meteorológicas.

**Especificaciones técnicas**

**Tubo interior** : SBR/NR, negro, liso.

**Armadura** : hilos sintéticos.

**Revestimiento** : SBR/NR, negro, bandelado.

**Temperadura** : -30°C a +70°C.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
<b>38.0</b>	4.0 ±0.5	46.0 ±1.0	10	30	400	0.72	<b>40</b>	
<b>51.0</b>	4.0 ±0.5	59.0 ±1.0	10	30	500	0.99	<b>40</b>	
<b>63.0</b>	4.0 ±0.5	71.0 ±1.0	10	30	600	1.19	<b>40</b>	
<b>76.0</b>	4.0 ±0.75	84.0 ±1.5	10	30	750	1.60	<b>40</b>	
<b>102.0</b>	4.5 ±0.75	111.0 ±1.5	10	30	1000	2.07	<b>40</b>	
<b>127.0</b>	5.0 ±1.00	137.0 ±2.0	10	30	1500	2.67	<b>40</b>	
<b>152.0</b>	5.0 ±1.00	162.0 ±2.0	10	30	1800	3.17	<b>40</b>	
<b>203.0</b>	6.0 ±1.00	215.0 ±2.0	10	30	3100	5.20	<b>40</b>	
<b>254.0</b>	7.0 ±1.00	268.0 ±2.0	10	30	3800	7.33	<b>40</b>	
<b>305.0</b>	7.5 ±1.5	320.0 ±2.5	10	30	4500	9.40	<b>20</b>	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

