AGRICULTURE & FORESTRY

Agua/Descarga

Líneas suplementarias para sistemas de irrigación, líneas de conexión entre rollos de mangueras e hidrantes (5 a 10m de longitud) y mangueras de descarga de agua para construcciones y Obras Públicas.

Ventajas

- Flexible, fácil de manejar, ligera.
- Soporta altas presiones de trabajo.
- Se enrolla plana para facilitar el almacenamiento y manejo.
- Compuesto combinado de caucho natural que proporciona prestaciones mecánicas óptimas con alta resistencia al desgaste, la abrasión y las condiciones meteorológicas.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR/NR, negro, liso.
Armadura : hilos sintéticos.
Revestimiento : SBR/NR, negro, bandelado.
Temperadura : -30°C a +70°C.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm		Diam. ext. mm		Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
51.0	4.0	±0.50	59.0	±1.0	5	15	500	0.80	**40**	
76.0	4.0	±0.75	84.0	±1.5	5	15	750	1.42	**40**	
102.0	4.0	±0.75	110.0	±1.5	5	15	1000	1.83	**40**	
127.0	4.0	±1.00	135.0	±2.0	5	15	1500	2.32	**40**	
152.0	4.5	±1.00	161.0	±2.0	5	15	1800	2.86	**40**	
203.0	5.0	±1.00	213.0	±2.0	5	15	3100	4.44	**40**	
254.0	5.0	±1.00	264.0	±2.0	5	15	3800	5.49	**40**	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

manflex