Aire/agua

AIRMETAL PU H INOX®

Aire

Descripción
Atóxico e idóneo para el contacto con alimentos secos (Reg. CE nº 1935/04, Norm 2002/72/CE, DM. Nº104 de 21.03.73). Antiestático (conectando el hilo de cobre a masa). Excelente resistencia a la abrasión interna. Radio de curvatura: 2xDi.

Aplicación
Aspiración y transporte de polvo, virutas, granos y otros materiales abrasivos.

Estructura
Tubería en POLIURETANO con espiral de refuerzo en acero galvanizado, con pared interior lisa.

Color
Transparente

Temperatura de trabajo
-40ºC +90ºC

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Vacío (m.H2O)	Espesor PU (mm)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
40	50.0	3.0	8.0	1.4	485	20	0100000100040
60	69.0	1.8	5.0	1.4	700	20	0100000100060
160	171.0	0.8	2.2	1.6	2.200	10	0100000100160

Stock
Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.

© 2024 Manflex - Mangueras Flexibles SL | CIF B08613481
Reg. Merc. de BCN, Tomo 4258, Libro 3592, Sección 2ª, Folio 136 Hoja 45017, Inscripción 1ª