



Aire/agua

AIRMETAL PU INOX®

Aire

mangueras flexibles
manflex



Descripción

Atóxico e idóneo para el contacto con alimentos secos (Reg. CE nº 1935/04, Norm 2002/72/CE, DM. Nº104 de 21.03.73). Antiestático (conectando el hilo de cobre a masa). Excelente flexibilidad. Radio de curvatura: 0,5xDi.

Estructura

Tubería en POLIURETANO con espiral de refuerzo en acero galvanizado.

Color

Transparente

Aplicación

Aspiración y transporte de aire, polvo, hilos, humos de aceites y carburantes.

Temperatura de trabajo

-40°C +100°C

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Vacío (m. H2O)	Espesor PU (mm)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
50	54	2.0	0.40	300	10	0100001100050
60	64	1.6	0.40	340	10	0100001100060
70	74	1.4	0.40	400	10	0100001100070
80	84	1.0	0.40	460	10	0100001100080
90	94	1.0	0.40	485	10	0100001100090
100	105	0.9	0.40	510	10	0100001100100
110	115	0.8	0.40	555	10	0100001100110
120	125	0.8	0.40	600	10	0100001100120
125	130	0.8	0.40	650	10	0100001100125
130	135	0.7	0.40	685	10	0100001100130
140	145	0.6	0.40	710	10	0100001100140
150	155	0.6	0.40	780	10	0100001100150
160	166	0.6	0.40	835	10	0100001100160
180	186	0.5	0.40	905	10	0100001100180
200	206	0.5	0.40	1050	10	0100001100200
250	256	0.4	0.40	1250	10	0100001100250
300	306	0.3	0.40	1555	10	0100001100300
350	356	0.2	0.40	1800	10	0100001100350
400	410	0.2	0.40	2100	10	0100001100400
500	512	0.1	0.40	2620	10	0100001100500
600	615	0.1	0.40	4600	10	0100001100600

Stock

Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.