



Aire/agua

**AIRMETAL PU®**

Aire

mangueras flexibles  
**manflex**



**Descripción**

Atóxico e idóneo para el contacto con alimentos secos (Reg. CE nº 1935/04, Norm 2002/72/CE, DM. Nº104 de 21.03.73). Antiestático (conectando el hilo de cobre a masa). Excelente flexibilidad. Radio de curvatura: 0,5xDi.

**Estructura**

Tubería en POLIURETANO con espiral de refuerzo en acero galvanizado.

**Color**

Transparente

**Aplicación**

Aspiración y transporte de aire, polvo, hilos, humos de aceites y carburantes...

**Temperatura de trabajo**

-40°C +100°C

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Vacío (m. H2O)	Espesor PU (mm)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
50	54	2.0	0.40	300	10	0100001000050
60	64	1.6	0.40	340	10	0100001000060
70	74	1.4	0.40	400	10	0100001000070
80	84	1.0	0.40	460	10	0100001000080
90	94	1.0	0.40	485	10	0100001000090
100	105	0.9	0.40	510	10	0100001000100
110	115	0.8	0.40	555	10	0100001000110
120	125	0.8	0.40	600	10	0100001000120
125	130	0.8	0.40	650	10	0100001000125
130	135	0.7	0.40	685	10	0100001000130
140	145	0.6	0.40	710	10	0100001000140
150	155	0.6	0.40	780	10	0100001000150
160	166	0.6	0.40	835	10	0100001000160
180	186	0.5	0.40	905	10	0100001000180
200	206	0.5	0.40	1050	10	0100001000200
250	256	0.4	0.40	1250	10	0100001000250
300	306	0.3	0.40	1555	10	0100001000300
350	356	0.2	0.40	1800	10	0100001000350
400	410	0.2	0.40	2100	10	0100001000400
500	512	0.1	0.40	2620	10	0100001000500
600	615	0.1	0.40	4600	10	0100001000600

**Stock**

Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.