



Alimentaria

CHIBAFLEX®

Líquidos

mangueras flexibles
manflex



Descripción

Manguera PU extremadamente resistente reforzada con espiral de acero. Excelente resistencia al vacío. Tasas de presiones muy altas absolutamente lisas en el interior. Disponible en muchas versiones de PU, para resistencia a la abrasión, calidad alimentaria, resistencia al aceite, microbios e hidrólisis.

Aplicación

Manguera muy adecuada para bombas de vacío, máquinas agrícolas, plantas de riego, construcción de embarcaciones, plantas químicas, maquinaria de fabricación de plástico, tanques de lodos y aspiración y entrega de productos alimenticios. Para aplicaciones donde se produce abrasión y se genera electricidad estática, la espiral de acero se puede utilizar para montar tierra en el conjunto.

Estructura

PU Azul reforzado con espiral de acero.

Color

Azul.

Temperatura de trabajo

-40°C + 90°C.

Ø int . (mm .)	Ø ext . (mm .)	Presión servicio (Bar)	Radio curvatura (n x Da)	Peso (Kg / m .)	Longitud (m .)	Código
20.5	20	7	80	410	30	0110120000020
25.3	25	7	100	520	30	0110120000025
30	30	7	120	620	30	0110120000030
32.1	32	6	130	660	30	0110120000032
40.5	40	6	160	900	30	0110120000040
45.2	45	6	180	1040	30	0110120000045
51	50	6	200	1160	30	0110120000050
60	60	6	240	1440	30	0110120000060
65.2	65	5	260	1560	30	0110120000065
70.4	70	5	300	1650	30	0110120000070
75.4	75	5	320	1730	30	0110120000075
80	80	4	340	1860	30	0110120000080
90.4	90	3	380	3015	30	0110120000090
101	100	3	400	3350	30	0110120000100
201	200	3	420	67000	30	0110120000200

Marcaje

CHIBAFLEX® manflex Ø MM  FDA EU 10/2011 CAT.
A,B,C PHTALATES FREE

Stock

Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.