




Otras
aplicaciones

HIROFLEX®
Líquido

mangueras flexibles
manflex



Descripción

Fabricada con materiales atóxicos (de acuerdo con las directivas CEE de 23.02.90). Presión de trabajo máxima recomendada (a 20°C): 1/3 de la presión de rotura.

Aplicación

Múltiples aplicaciones, principalmente en agricultura, industria y construcción.

Estructura

Tubo flexible en PVC reforzado con malla de poliéster

Color


Transparente.

Temperatura de trabajo

-15°C + 60°C.

| Ø int. (mm.) | Ø ext. (mm.) | Peso (Kg / m.) | Código |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| (0) 6 | 12 | 110 | 0121020006012 |
| 8 | 14 | 140 | 0121020008014 |
| 10 | 16 | 150 | 0121020010016 |
| 12 | 18 | 180 | 0121020012018 |
| 16 | 23 | 250 | 0121020016023 |
| 19 | 26 | 320 | 0121020019026 |
| 25 | 33 | 420 | 0121020025033 |
| 32 | 41 | 650 | 0121020032041 |
| 38 | 48 | 860 | 0121020038048 |
| 50 | 60 | 1120 | 0121020050061 |

Marcaje

HIROFLEX® **manflex** Ø MM  FDA EU 10/2011
CAT. A,B,C

Stock

Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.