




Aire/agua

**HIROFLEX®**  
Otras aplicacionesmangueras flexibles  
**manflex****Descripción**

Fabricada con materiales atóxicos (de acuerdo con las directivas CEE de 23.02.90). Presión de trabajo máxima recomendada (a 20°C): 1/3 de la presión de rotura.

**Aplicación**

Múltiples aplicaciones, principalmente en agricultura, industria y construcción.

**Estructura**

Tubo flexible en PVC reforzado con malla de poliéster. Interior liso.

**Color**

Transparente.

**Temperatura de trabajo**

-15°C + 60°C.

**Norma**

EU 10/2011 / FDA / EN 1935/2004 / CAT. A, B, C / ISO 1307



Ø int. (Pulgadas)	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	P. Ser. (Bar)	P. Rot. (Bar)	Radio C. (mm)	Peso (Kg/m)	Longitud (m)	Código
1/4"	6	12	20	60	15	0,10	100	<b>0120020006012</b>
5/16"	8	14	20	60	20	0,13	100	<b>0120020008014</b>
3/8"	10	16	20	60	30	0,14	50	<b>0120020010016</b>
1/2"	12	18	15	45	35	0,18	50	<b>0120020012018</b>
9/16"	15	21	15	45	45	0,21	50	<b>0120020015021</b>
5/8"	16	22	15	45	50	0,22	50	<b>0120020016023</b>
3/4"	19	26	15	45	75	0,31	50	<b>0120020019026</b>
7/8"	22	30	12	42	90	0,40	50	<b>0120020022030</b>
1"	25	33	10	30	110	0,45	50	<b>0120020022030</b>
1 3/16"	30	38	10	30	160	0,52	50	<b>0120020030038</b>
1 1/4"	32	41	8	24	180	0,63	50	<b>0120020032041</b>
1 3/8"	35	45	8	24	200	0,69	50	<b>0120020035045</b>
1 1/2"	38	48	7	21	230	0,73	50	<b>0120020038048</b>
2"	50	61	6	18	300	1,10	25	<b>0120020050061</b>

**Marcaje**

HIROFLEX® manflex Ø MM FDA EU 10/2011 EN 1935/2004 CAT. A, B, C

**Stock**

Códigos en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.