Otras aplicaciones

HIROFLEX®

Líquido

mangueras flexibles manflex

Descripción
Fabricada con materiales atóxicos (de acuerdo con las directivas CEE de 23.02.90). Presión de trabajo máxima recomendada (a 20ºC): 1/3 de la presión de rotura.

Aplicación
Múltiples aplicaciones, principalmente en agricultura, industria y construcción.

Estructura
Tubo flexible en PVC reforzado con malla de poliéster

Color
Transparente.

Temperatura de trabajo
-15°C + 60°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Peso (Kg/m.)	Código
(0) 6	12	110	0121020006012
8	14	140	0121020008014
10	16	150	0121020010016
12	18	180	0121020012018
16	23	250	0121020016023
19	26	320	0121020019026
25	33	420	0121020025033
32	41	650	0121020032041
38	48	860	0121020038048
50	60	1120	0121020050061

Marcaje
HIROFLEX® manflex Ø MM FDA EU 10/2011 CAT. A,B,C

Stock
Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.

© 2024 Manflex - Mangueras Flexibles SL | CIF B08613481
Reg. Merc. de BCN, Tomo 4258, Libro 3592, Sección 2ª, Folio 136 Hoja 45017, Inscripción 1ª