



Alimentaria

**KAWAFLEX®**

Líquidos

mangueras flexibles  
**manflex****Descripción**

Manguera de PU libre de ftalatos con bobina de acero galvanizado integrada para suministrar y extraer líquidos alimentarios, aceites alimentarios y grasas alimentarias.

**Aplicación**

Manguera especializada para líquidos alimentarios, aceites y grasas, garantizando seguridad en la manipulación de productos alimenticios. Su resistencia la hacen ideal para entornos industriales exigentes. Versátil y duradera, es la elección confiable para la transferencia eficiente en la industria alimentaria y plantas de procesamiento.

**Estructura**

PU libre de ftalatos con bobina de acero galvanizado integrada. Interior liso.

**Color**

Transparente.

**Temperatura de trabajo**

-25°C + 90°C.


**Norma**

EU 10/2011 / FDA / CAT. A, B, C, D2 / Libre de Ftalatos / EN1935/2004



Ø int. (Pulgadas)	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	P. Ser. (Bar)	Vacío (m/H2O)	Radio C. (mm)	Peso (Kg/m)	Longitud (m)	Código
3/4"	20	25	7	9	95	0,35	50	<b>011020000020</b>
1"	25	31	7	9	105	0,52	50	<b>011020000025</b>
1 3/16"	30	37	7	9	125	0,62	50	<b>011020000030</b>
1 1/4"	32	38	7	9	145	0,75	50	<b>011020000032</b>
1 3/8"	35	42	7	9	148	0,80	50	<b>011020000035</b>
1 1/2"	38	45	6	8	150	0,86	50	<b>011020000038</b>
2"	50	59	6	8	210	1,16	50	<b>011020000050</b>
2 3/8"	60	68	6	8	250	1,44	50	011020000060
2 1/2"	63	72	5	8	275	1,75	30	011020000063
2 3/4"	70	79	5	8	310	1,90	30	011020000070
3"	75	85	5	8	320	2,10	30	011020000075

**Marcaje**

KAWAFLEX® **manflex** Ø MM  FDA EU 10/2011 EN 1935/2004 CAT. A, B, C, D2 PHTHALATES FREE

**Stock**

Códigos en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.