



Alimentaria

KAWAFLEX®

Líquidos

mangueras flexibles
manflex



Descripción

KAWAFLEX es una manguera de PU TPHF con bobina de acero galvanizado integrada para suministrar y extraer líquidos alimentarios, aceites alimentarios y grasas alimentarias.

Aplicación

Manguera especializada para líquidos alimentarios, aceites y grasas, garantizando seguridad en la manipulación de productos alimenticios. Su resistencia la hacen ideal para entornos industriales exigentes. Versátil y duradera, es la elección confiable para la transferencia eficiente en la industria alimentaria y plantas de procesamiento.

Estructura

PU TPHF con bobina de acero galvanizado integrada.

Color

Transparente.

Temperatura de trabajo

-40°C + 90°C.

Norma

EU 10/2011 / FDA / CAT. A, B, C / Libre de Ftalatos / CE 1935/2004 que requieran el simulante D2 en condiciones OM3.

Ø int . (mm .)	Ø ext . (mm .)	Presión servicio (Bar)	Radio curvatura (n x Da)	Peso (Kg / m .)	Longitud (m .)	Código
20	28,5	7	80	410	30	0110200000020
25	33,5	7	100	520	30	0110200000025
30	39,2	7	120	620	30	0110200000030
32	41,8	6	128	662	30	0110200000032
35	45,7	6	140	724	30	0110200000035
38	49,7	6	152	786	30	0110200000038
40	49,4	6	160	900	30	0110200000040
45	58,8	6	180	930	30	0110200000045
50	60,4	6	200	1160	30	0110200000050
60	70	6	240	1440	30	0110200000060
70	80	5	300	1650	30	0110200000070
75	85	5	320	1730	30	0110200000075
80	90	4	340	1800	30	0110200000080

Marcaje

KAWAFLEX® **manflex** Ø MM  FDA EU 10/2011 CAT.
A,B,C PHTALATES FREE, D2

Stock

Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.