

KOBEFLEX AS®

Líquidos





Descripción

Manguera extremadamente flexible y transparente fabricada con material de calidad alimentaria según las normas europeas más recientes y reforzada con una espiral de acero. También tiene una excelente resistencia a la presión, vacío total y aplastamiento accidental. La espiral especial garantiza una resistencia excepcional al vacío también en las condiciones más extremas.

Aplicación

Manguera muy adecuada para el transporte neumático de gránulos, bombas de vacío, máquinas agrícolas, plantas de riego, plantas químicas, construcción de embarcaciones, maquinaria de fabricación de plásticos, tanques de lodos y también para la succión de alimentos, agua, fertilizantes y pesticidas.

Estructura

Manguera PVC flexible de calidad alimentaria, reforzada con una espiral de hilo de cobre. Interior liso.

Colo

Color estándar: Amarillo. Otros colores bajo pedido.

Temperatura de trabajo -15°C + 60°C.

Øint . (mm .)	Ø ext . (mm .)	Presión servicio (Bar)	Vacío (m . H2O)	Radio curvatura (n x Da)	Peso (Kg / m .)	Longitud (m .)	Código
19	25	8	8	4 X	220	50	0110020000019
20	26	8	8	4 x	230	50	0110020000020
25	31.5	8	8	4 X	280	50	0110020000025
30	37	7	7	4 x	330	50	0110020000030
32	39	7	7	4 x	380	50	0110020000032
35	42	6,5	7	4 X	420	50	0110020000035
38	45	6	7	4 x	470	50	0110020000038
40	47	6	7	4 x	520	50	0110020000040
45	52,5	5,5	7	4 x	640	50	0110020000045
50	57,5	5,5	7	4 X	760	50	0110020000050
51	58,5	5	7	4 X	765	50	0110020000051
55	62,5	4,5	7	4.5 x	840	50	0110020000055
60	68	4	7	4.5 X	920	50	0110020000060
63	71	4	7	4.5 x	1020	50	0110020000063
65	73	4	7	4.5 x	1040	50	0110020000065
70	79	4	7	4.5 X	1180	50	0110020000070
75	84	4	7	4.5 x	1300	50	0110020000075
76	85	4	7	4.5 x	1350	50	0110020000076
80	91	4	7	5 x	1600	50	0110020000080
89	101	4	7	5 X	1850	30	0110020000089
90	102	4	7	5 x	1870	30	0110020000090
100	112,5	4	7	5 x	2200	30	0110020000100