

KOBEFLEX® Aire





Descripción

Manguera extremadamente flexible y transparente fabricada con material de calidad alimentaria según las normas europeas más recientes y reforzada con una espiral de acero. También tiene una excelente resistencia a la presión, vacío total y aplastamiento accidental. La espiral especial garantiza una resistencia excepcional al vacío también en las Temperatura de trabajo condiciones más extremas.

Aplicación

Manguera muy adecuada para el transporte neumático de gránulos, bombas de vacío, máquinas agrícolas, plantas de riego, plantas químicas, construcción de embarcaciones, maquinaria de fabricación de plásticos, tanques de lodos y también para la succión de alimentos, agua, fertilizantes y pesticidas.

Estructura

Manguera PVC flexible de calidad alimentaria, reforzada con una espiral rígida de PVC. Interior liso.

Color estándar: Amarillo. Otros colores bajo pedido.

-15°C + 60°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Vacío (m. H2O)	Radio curvatura (mm)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
20	26	8	8	110	230	50	0110020000020
25	31,5	8	8	140	280	50	0110020000025
30	37	7	7	170	330	50	0110020000030
32	39	7	7	180	380	50	0110020000032
35	42	6,5	7	195	420	50	0110020000035
38	45	6	7	212	470	50	0110020000038
40	47	6	7	220	520	50	0110020000040
45	52,5	5,5	7	250	640	50	0110020000045
50	57,5	5,5	7	270	760	50	0110020000050
51	58,5	5	7	270	765	50	0110020000051
55	62,5	4,5	7	310	840	50	0110020000055
60	68	4	7	330	920	50	0110020000060
63	71	4	7	350	1020	50	0110020000063
65	73	4	7	360	1040	50	0110020000065
70	79	4	7	450	1180	50	0110020000070
75	84	4	7	417	1300	50	0110020000075
76	85	4	7	500	1350	50	0110020000076
80	91	4	7	550	1600	50	0110020000080
89	101	4	7	496	1850	30	0110020000089
90	102	4	7	630	1870	30	0110020000090
100	112,5	4	7	710	2200	30	0110020000100
102	114,5	4	7	710	2240	30	0110020000102
110	122,5	3,5	7	440	2500	30	0110020000110
120	132,5	3	7	480	2800	30	0110020000120
125	138,5	3	7	500	3200 1/2	30	0110020000125



KOBEFLEX®

Aire



\	127	140,5	3	7	707	3260	30	0110020000127
	130	144	3	7	724	3320	20	0110020000130
	150	165	2,5	7	835	4300	20	0110020000150
	152	167	2,5	7	857	4350	20	0110020000152

Marcaje

KOBEFLEX® manflex Ø MM

FDA EU 10/2011
CAT. A,B,C

Stock

Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.