



Aire/agua

KYOTOFLEX®

Líquidos

mangueras flexibles
manflex



Descripción

Manguera de PVC transparente apta para aspiración y descarga de alimentos líquidos de máxima flexibilidad. Resistente al agrietamiento con alambre de acero galvanizado.

Aplicación

Adecuado para su uso en la transferencia de agua potable, leche, alcohol diluido (cerveza, vino, jugo de frutas). Grado de comida. Adecuado para su uso en la industria de la navegación.

Estructura

Cuenta en su interior con una superficie lisa en PVC, con refuerzo de PVC antichoque, y semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos en el exterior.

Color

Pared: gris oscuro. Espiral: marfil. Otros colores a recepción de pedido.

Temperatura de trabajo

-5°C + 60°C.

Norma

ISO 1307

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Vacío (m. H2O)	Radio curvatura (mm)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
3/4"	19	16	9	135	335	50	0110070000019
1"	25	16	9	145	400	50	0110070000025
1 1/4"	32	15	9	155	580	50	0110070000032
1 1/2"	38	14	9	185	680	50	0110070000038
2"	51	12	9	230	970	50	0110070000051
2"	60	12	9	230	1250	50	0110070000060
2 1/2"	63	12	9	310	1405	50	0110070000063
2 1/2"	70	12	9	310	1580	50	0110070000070
3"	76	10	9	390	1680	50	0110070000076
3"	80	10	9	390	1800	50	0110070000080
3 1/2"	90	7	9	450	2055	25	0110070000090
4"	102	7	8	500	2600	25	0110070000102
5"	127	7	7	700	4000	25	0110070000127
6"	152	6	7	820	5200	25	0110070000152
8"	203	5	6	1300	8500	25	0110070000203

Marcaje

KYOTOFLEX® manflex Ø MM

Stock

Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.