



Aire/agua

KYOTOFLEX® SE

Líquidos

mangueras flexibles
manflex



Descripción

Manguera de PVC transparente apta para aspiración y descarga de alimentos líquidos de máxima flexibilidad. Resistente al agrietamiento.

Aplicación

Adecuado para su uso en la transferencia de agua potable, leche, alcohol diluido (cerveza, vino, jugo de frutas). Grado de comida. Adecuado para su uso en la industria de la navegación.

Estructura

Cuenta en su interior con una superficie lisa en PVC, con refuerzo de PVC antichoque, y semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos en el exterior.

Color

Pared: gris oscuro. Espiral: azul.

Temperatura de trabajo

-5°C + 60°C.

Norma

ISO 1307

Ø int. (Pulgadas)	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	P. Ser. (Bar)	Vacío (m/H2O)	Radio C. (mm)	Peso (Kg/m)	Longitud (m)	Código
3/4"	19	28	8	9	100	0,34	50	0110080000020
1"	25	34	8	9	120	0,40	50	0110080000025
1 1/4"	32	41	7	9	150	0,58	50	0110080000032
1 1/2"	38	48	7	9	180	0,68	50	0110080000038
2"	51	61,8	6,5	9	250	0,97	50	0110080000051
2 3/8"	60	71,6	6	9	270	1,25	50	0110080000060
2 1/2"	63	75	5,5	9	290	1,40	50	0110080000063
2 3/4"	70	83	5,5	9	295	1,58	50	0110080000070
3"	76	89	4,5	9	300	1,68	50	0110080000075
3 3/16"	80	93	4	9	320	1,80	50	0110080000080
3 1/2"	90	104	4	9	380	2,05	30	0110080000090
4"	102	118	4	8	410	2,60	30	0110080000102
5"	127	144	4	7	550	4,00	30	0110080000127
6"	152	172	4	7	650	5,20	20	0110080000152
8"	203	222	4	6	900	8,50	10	0110080000203

Marcaje

KYOTOFLEX SE® manflex Ø MM

Stock

Códigos en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.