Aire/agua

NAGOFLAT®

Líquido

Descripción
De uso industrial, agrícola y para la construcción. Su refuerzo interior textil le permite soportar presiones bajas de trabajo. Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, ocupando poco espacio. Gran flexibilidad y ligereza. Fácil instalación

Aplicación
Trasvase, transporte e impulsión de agua potable, fertilizantes y otros líquidos en riego agrícola, y en construcción.

Estructura
PVC plastificado de color azul. Refuerzo de fibra de poliéster para soportar presiones bajas. PVC plastificado de color negro.

Color
Azul

Temperatura de trabajo
–25ºC y +80ºC

Øint . (mm .)	Presión de servicio (a 20 ° C) (bar)	Peso (gr / m)	Longitud (m .)	Código
19	40	170	50/100	0110040000019
25	35	225	50/100	0110040000025
32	30	250	50/100	0110040000032
35	25	290	50/100	0110040000035
38	25	300	50/100	0110040000038
40	25	320	50/100	0110040000040
45	25	350	50/100	0110040000045
50	25	410	50/100	0110040000050
55	25	480	50/100	0110040000055
60	25	540	50/100	0110040000060
63	25	580	50/100	0110040000063
70	25	620	50/100	0110040000070
75	25	700	50/100	0110040000075
80	25	750	50/100	0110040000080
90	25	860	50/100	0110040000090
100	23	1050	50/100	0110040000100
110	22	1150	50/100	0110040000110
125	18	1350	50/100	0110040000125
150	11	1600	50/100	0110040000150
200	8	2400	50	0110040000200

Marcaje
NAGOFLAT® manflex Ø MM

Stock
Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.

© 2024 Manflex - Mangueras Flexibles SL | CIF B08613481
Reg. Merc. de BCN, Tomo 4258, Libro 3592, Sección 2ª, Folio 136 Hoja 45017, Inscripción 1ª