



Aire/agua

SAITAFLEX SIL®

Alta temperatura

mangueras flexibles
manflex



Descripción

Elevada resistencia a las altas y bajas temperaturas. Excelente flexibilidad, aún en bajas temperaturas. Interior liso. Muy ligera. Buena capacidad de flujo. Radio de curvatura: 1xDi.

Aplicación

Múltiples usos para aplicaciones de alta temperatura para aire caliente y frío, gases, vapores, polvos y fibras.

Estructura

Manguera reforzada de doble capa de fibra de vidrio recubierta de silicona con espiral oculta de acero y dos cuerdas de hilo.

Color

Rojo.

Temperatura de trabajo

-85°C +310°C.

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión de servicio (bar)	Peso (gr/m)	Longitud (m.)	Código
32	36	2.5	216	4	0101070000032
38	43	2.5	252	4	0101070000038
41	46	2.5	270	4	0101070000041
44	49	2.5	305	4	0101070000044
45	50	2.5	315	4	0101070000045
51	56	2.5	331	4	0101070000051
55	60	2.5	362	4	0101070000055
57	62	2.4	386	4	0101070000057
60	65	2.4	402	4	0101070000060
63	68	2.4	415	4	0101070000063
65	70	2.4	485	4	0101070000065
67	72	2.3	490	4	0101070000067
70	75	2.3	500	4	0101070000070
72	77	2.3	510	4	0101070000072
76	81	2.3	531	4	0101070000076
80	85	2.1	560	4	0101070000080
83	88	2.1	590	4	0101070000083
89	94	2.1	610	4	0101070000089
95	100	2.0	656	4	0101070000095
97	102	2.0	670	4	0101070000097
102	107	1.9	710	4	0101070000102
108	113	1.8	765	4	0101070000108
110	115	1.7	810	4	0101070000110
114	119	1.6	845	4	0101070000114
121	127	1.5	890	4	0101070000121
127	132	1.4	925	4	0101070000127
130	135	1.4	980	4	0101070000130
140	145	1.3	1.020	4	0101070000140
152	158	1.2	1.200	4	0101070000152
160	166	1.1	1.310	4	0101070000160
165	171	1.0	1.385	4	0101070000165
178	184	1.0	1.430	4	0101070000178
180	186	0.9	1.510	4	0101070000180
203	209	0.7	1.650	4	0101070000203
216	222	0.6	1.820	4	0101070000216
229	235	0.5	1.900	4	0101070000229
254	260	0.4	2.140	4	0101070000254
305	311	0.3	2.580	4	0101070000305

Stock

Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.