



Otras  
aplicaciones

**SHIMAFLEX®**  
Líquidos

mangueras flexibles  
**manflex**



**Descripción**

No es resistente a los hidrocarburos.

**Aplicación**

Adecuada para uso en maquinaria industrial, conducción de aire y líquidos sin presión. Apta para uso alimentario.

**Conectores**

Conectores de púas o serrados con banda o mariposa  
Abrazadera. Las guarniciones estampadas no son adecuadas.

**Estructura**

Tubo de PVC liso y transparente en el interior y exterior.

**Color**

Transparente.

**Temperatura de trabajo**

-5°C a 60°C.

**Norma**

ISO 1307 / FDA / EU 10/2011

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Peso (Kg/m.)	Código
3	5	19	0120000003005
3	6	23	0120000003006
4	6	31	0120000004006
5	7	37	0120000005007
5	8	41	0120000005008
6	8	43	0120000006008
6	9	48	0120000006009
6	10	49	0120000006010
7	10	51	0120000007010
8	10	53	0120000008010
8	11	54	0120000008011
8	12	75	0120000008012
9	12	60	0120000009012
10	13	66	0120000010013
10	14	90	0120000010014
10	16	106	0120000010016
12	16	112	0120000012016
12	18	123	0120000012018
14	18	128	0120000014018
15	19	130	0120000015019
15	21	138	0120000015021
16	20	160	0120000016020
18	23	173	0120000018023
18	25	204	0120000018025
19	24	221	0120000019024
20	25	260	0120000020025
25	31	317	0120000025031
30	37	442	0120000030037
35	43	634	0120000035043
38	49	818	0120000038049
45	55	945	0120000045055



Otras  
aplicaciones

**SHIMAFLEX®**  
Líquidos

mangueras flexibles  
**manflex**

50

60

1023

0120000050060


60

70

1046

0120000060070

#### Marcaje

SHIMAFLEX® **manflex** Ø MM  FDA EU 10/2011  
CAT. A, B, C

#### Stock

Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.