



Alimentaria

TOKYOFLEX®

Líquidos

mangueras flexibles
manflex



Descripción

Manguera de PVC transparente apta para aspiración y descarga de alimentos líquidos de máxima flexibilidad y resistente al agrietamiento con alambre de acero galvanizado.

Aplicación

Adecuado para su uso en la transferencia de agua potable, leche, alcohol diluido (cerveza, vino, zumo de frutas).

Grado de comida.

Adecuado para su uso en la industria de la navegación.

Estructura

Interior con superficie lisa en PVC, con refuerzo de alambre acerado antichoque y semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos en el exterior.

Color

Transparente.

Temperatura de trabajo

-5°C + 60°C.

Norma

EU 10/2011 / FDA / CAT. A, B, C / Libre de Ftalatos

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Presión de rotura (Bar)	Vacío (m. H2O)	Radio curvatura (mm.)	Peso (Kg/m.)	Longitud (m.)	Código
5/16"	8	7	21	9	20	140	50	011016000008
3/8"	10	7	21	9	20	160	50	011016000010
1/2"	12	7	21	9	25	180	50	011016000013
9/16"	14	6	18	9	30	200	50	011016000014
5/8"	16	6	18	9	35	240	50	011016000016
11/16"	18	6	18	9	40	280	50	011016000018
3/4"	20	5	15	9	50	340	50	011016000020
7/8"	22	5	15	9	55	415	50	011016000022
1"	25	5	15	9	60	510	50	011016000025
1 3/16"	30	4,5	13,5	9	70	600	50	011016000030
1 1/4"	32	4,5	13,5	9	75	650	50	011016000032
1 3/8"	35	4	12	9	80	730	50	011016000035
1 1/2"	40	3	9	9	95	870	50	011016000040
1 5/8"	42	3	9	9	100	1000	50	011016000042
1 3/4"	45	3	9	8	110	1100	50	011016000045
2"	50	3	9	8	125	1200	50	011016000050
2 3/16"	55	3	9	8	130	1400	50	011016000055
2 3/8"	60	2,5	7	7	140	1800	50	011016000060
2 1/2"	63	2,5	7	7	160	1950	50	011016000063
2 3/4"	70	2	6	7	170	2200	50	011016000070
3"	76	2	6	7	200	2500	30	011016000076
3 3/16"	80	2	6	7	220	2700	30	011016000080
3 1/2"	90	2	6	6	260	3000	30	011016000090
4"	100	2	6	6	300	3400	30	011016000100
5"	127	2	6	6	385	4700	30	011016000127
6"	152	2	6	6	400	6350	30	011016000152

Marcaje

TOKYOFLEX® manflex Ø MM FDA EU 10/2011 CAT. A,B,C PHTALATES FREE

Stock

Longitudes en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima de 500 metros.