


Descripción

Manguera de succión y entrega para aplicaciones medianas fabricada con PVC flexible de calidad alimentaria reforzado con espiral rígida de PVC.

Aplicación

Para aplicaciones medianas. Mangueras de succión y suministro en muchas industrias. Adecuadas para transferencia de líquidos en la industria alimentaria y bebidas con un contenido máximo de alcohol del 28%.

Estructura

Manguera PVC flexible de calidad alimentaria, reforzada con una espiral rígida de PVC. Interior liso.

Color

Pared transparente de PVC flexibles, espiral de color rojo.

Temperatura de trabajo

-25°C + 60°C.

Norma

EU 10/2011 / FDA / CAT. A, B, C / Libre de Ftalatos / EN1935/2004



Ø int. (Pulgadas)	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	P. Ser. (Bar)	Vacío (m/H2O)	Radio C. (mm)	Peso (Kg/m)	Longitud (m)	Código
3/4"	20	25	24	7	95	0,28	50	0110020000020
1"	25	31	21	6	115	0,35	50	0110020000025
1 3/16"	30	37	21	6	130	0,44	50	0110020000030
1 1/4"	32	38	18	6	135	0,46	50	0110020000032
1 3/8"	35	42	18	6	145	0,52	50	0110020000035
1 1/2"	40	47	16	6	160	0,59	50	0110020000040
1 3/4"	45	53	16	6	190	0,67	50	0110020000045
2"	50	59	14	6	220	0,83	50	0110020000050
2 3/8"	60	68	14	6	265	0,95	50	0110020000060
2 1/2"	63	72	13	6	285	1,00	50	0110020000063
2 3/4"	70	79	13	6	300	1,15	50	0110020000070
3"	75	85	11	6	345	1,45	50	0110020000075
3 3/16"	80	90	11	6	405	1,53	50	0110020000080
3 1/2"	90	100	9	6	425	1,75	30	0110020000090
4"	100	112	8	6	460	2,15	30	0110020000100
4 3/8"	110	121	8	6	550	2,45	30	0110020000110
4 3/4"	120	132	8	6	640	2,90	30	0110020000120
5"	125	138	7	4	670	3,20	30	0110020000125
6"	150	165	6	3	770	4,20	20	0110020000150

Marcaje

VINOFLEX®  Ø MM  FDA EU 10/2011 EN 1935/2004 CAT. A, B, C PHTALATES FREE

Stock

Códigos en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.