



Aire/agua

YOKOFLEX® 10

Otras aplicaciones

mangueras flexibles
manflex



Descripción

Material de PVC de alta resistencia reforzado con hilo de poliéster. Compuesto exclusivo resistente a la abrasión y a todas las condiciones climáticas.

Aplicación

Especialmente adecuado para uso en aplicaciones agrícolas y aplicaciones de pulverización agrícola a alta presión.

Estructura

Manguera compuesta en su interior y exterior de PVC liso y con refuerzo de poliéster de alta resistencia.

Color

Negro.

Temperatura de trabajo

-10°C a 60°C.

Norma

ISO 1307

Ø int. (mm.)	Ø ext. (mm.)	Presión servicio (Bar)	Presión rotura (Bar)	Radio curvatura (mm)	Peso (G/m.)	Longitud (m.)	Código
12	18	10	30	120	210	50	0120030012018
16	21	10	30	280	260	50	0120030016021
19	25	10	30	340	340	50	0120030019025
25	32	10	30	520	480	50	0120030025032
32	39,3	10	30	560	680	50	0120030032039
38	46	10	30	600	800	50	0120030038046

Marcaje

YOKOFLEX® 10 **manflex** Ø MM

Stock

Códigos en **negrita** estándar stock, el resto bajo pedido con una cantidad mínima o según stock.